



OCHRANNÉ PE POTRUBÍ

hladké beztlaké chráničky



Ochranné PE potrubí chráničky - hladké

Ochranné potrubí z polyetylenu je určeno pro ochranu tlakových aplikací uložených v zemi. Používá se k pokládce potrubí do země při nedostatečné vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí, při nedostatečném krytí potrubí a k dalšímu využití v chemickém, potravinářském a jiném průmyslovém odvětví.

Ochranné trubky - černé s oranžovými pruhy, černé


Rozměr trubky $d_0 \times S$ (mm)	Balení - palety (m) 6 m	Rozměr palety šířka/výška (mm)	Hmotnost (kg/bm)
40 x 2,3		svazek	0,29
50 x 3,0	1524	1068/562	0,45
63 x 3,0	1026	1076/601	0,58
75 x 3,0	1050	1043/912	0,68
90 x 3,5	504	1058/628	0,98
90 x 5,2	504	1058/628	1,42
110 x 4,2	510	1058/960	1,43
110 x 6,2	510	1058/960	2,08
125 x 4,8	360	1068/875	1,84
125 x 7,1	360	1068/875	2,66
140 x 5,4	312	1068/981	2,32
140 x 8,0	312	1068/981	3,34
160 x 6,2	234	1028/983	3,04
160 x 9,1	234	1028/983	4,35
200 x 7,7	138	1068/885	4,69
200 x 11,4	138	1068/885	7,05
225 x 8,6	108	968/997	5,89
225 x 12,8	108	968/997	8,55
250 x 9,6	84	1068/891	7,30
250 x 14,2	84	1068/891	10,60
280 x 10,7	42	1188/514	9,10
280 x 15,9	42	1188/514	13,20
315 x 12,1	30	1013/575	11,60
315 x 17,9	30	1013/575	16,70
355 x 13,6	18	1133/354	14,60
355 x 20,1	18	1133/354	21,20
400 x 15,3	12	868/390	18,60
400 x 22,7	12	868/390	26,90
450 x 17,2	12	968/445	23,50
450 x 25,5	12	968/445	34,00
500 x 19,1	12	1068/495	28,90
500 x 28,4	12	1068/495	42,00
560 x 21,4	12	1188/552	36,20
560 x 31,7	12	1188/552	52,50
630 x 24,1	6	698/662	45,90
630 x 35,7	6	698/662	66,50

Ochranné potrubí vyrábíme na zakázku také v SDR 11.

Tlakové řady SDR

SDR – poměr vnějšího průměru (d_0) a síly stěny (S)

$$SDR = \frac{d_0}{S}$$



ČESKÝ VÝROBCE A DODAVATEL

● www.gascontrolplast.cz